



www.jansensystembau.com

PET STELLWÄNDE

Mit den PET-Stellwänden ist eine akustische und optische Trennung von Arbeits- und Wohnbereichen sowie Aufenthaltsräumen möglich. Das Material ist zu 100 Prozent recycelbar und fügt sich mit seiner filz-ähnlichen, modernen Oberfläche optimal in nahezu jedes Raumdesign. Die rahmenlosen Elemente werden mit den dazugehörigen Stellfüßen auf den Boden gestellt. Auf Wunsch können die Stellwände individuell mit einem Motiv bedruckt werden.

Die PET-Stellwände sind in den Standardabmessungen 1.000 x 1.400 mm und 1.000 x 1.600 mm lieferbar.*

Erhältlich in den Farben weiß, grau-meliert oder individuell farblich beschichtet.

EIGENSCHAFTEN

Material	Polyesterfasern
Stärke	25 mm
Brandklasse	B1 – schwer entflammbar
Gewicht	4.000 Gramm/m ²

Schallabsorption nach DIN EN ISO 354	
Frequenz [Hz]	Absorptionsgrad α_p
125	0,20
250	0,40
500	0,55
1000	0,70
2000	0,85
4000	0,90



* Abweichende Abmessungen auf Anfrage