



JANSEN

Mobile Raumsysteme

- Komplette als eine Einheit vormontiert.
- Sofort bezugsbereit und beliebig verfahrbar.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
- Gute Schall- und Wärmedämmung.

Hallenbüro/Meisterbüro

Technikraum/Prüflabor

Verkaufsraum/Aufenthaltsraum

Logistikbüro

MOBILE RAUMSYSTEME FÜR DEN INNENEINSATZ



- Technisch und optisch hochwertige Ausführung.
- Erfüllung von Schallschutzanforderungen.
- Wand- & Deckenpaneele aus nicht brennbarem A1-Material.

| Raumtypen | WMR-I 1213 | WMR-I 1819 | WMR-I 2419 | WMR-I 2425 | WMR-I 2431 |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Außenmaß in mm (BxL) | 1200 x 1300 | 1800 x 1900 | 2400 x 1900 | 2400 x 2500 | 2400 x 3100 |
| Innenmaße in mm (BxL) | 1100 x 1200 | 1700 x 1800 | 2300 x 1800 | 2300 x 2400 | 2300 x 3000 |
| Außenhöhe | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm |
| Innenhöhe | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Nutzfläche | 1,32 m ² | 3,06 m ² | 4,14 m ² | 5,52 m ² | 6,90 m ² |
| Volumen | 3,48 m ³ | 8,08 m ³ | 10,93 m ³ | 14,57 m ³ | 18,22 m ³ |
| Gewicht | 360 kg | 530 kg | 653 kg | 780 kg | 880 kg |
| Wandaufbau | Sandwich-Wandpaneele aus zwei Metalldeckschichten und nicht brennbarer Mineralwollisolierung, Farbton: RAL 9002 (beidseitig), Elementbreite: 600 mm, Elementlänge: 2700 mm, Stärke: 50 mm, Schalldämmwert Rw,p: 30 dB. | | | | |
| Deckenaufbau | Akustik-Deckenpaneele aus zwei Metalldeckschichten und nicht brennbarer Mineralwollisolierung, Farbton: RAL 9002 (beidseitig), Elementbreite: 1000 mm, Stärke: 60 mm, Lochbild: RV 3/5, Schalldämmwert Rw,p: 30 dB. | | | | |
| Bodenaufbau | Transportables Rohrrahmengerüst aus verschweißten Vierkantprofilen, einer 22 mm OSB 3 Platte und einem heterogenen PVC-Bodenbelag gemäß EN 649 mit Rutschsicherheit R10 gemäß DIN 51130. | | | | |
| Fensteraufbau | Zarge und Gegenzarge aus beschichteten Stahlprofilen in RAL 9002 mit 26 mm Schallschutz-Isolierglasscheibe. Ausführung: Festfeld-Fenster mit geringem Aufbau der Befestigungsprofile für beidseitig ebene und homogene Wandflächen. | | | | |
| Fenster in mm (BxH) | 2 Stück: 600 x 1000 | 2 Stück: 1200 x 1000 | 2 Stück: 1200 x 1000 | 2 Stück: 1200 x 1000 1 Stück: 600 x 1000 | 3 Stück: 1200 x 1000 |
| Tür | Türzarge und Türblatt mit Türschließer, Lüftungsgitter und Sichtfenster, Türblattstärke: 40 mm, Farbton: RAL 9002, Sichtfenster 405 x 891 mm (BxH) mit einer 26 mm Schallschutz-Isolierglas inklusive Türkopf- und Seitenpaneele. | | | | |
| Tür in mm (Lichtmaß BxH) | 822 x 2004 | 822 x 2004 | 822 x 2004 | 822 x 2004 | 822 x 2004 |
| Profile | Bodenprofile für die Wandmontage, Deckenprofile für die Deckenmontage sowie Eck- und Verkleidungsprofile im Farbton RAL 7016 (Anthrazit). | | | | |
| Elektroinstallation | Lichtschalter-, Steckdosenkombination im Türbereich inkl. Anschlusskabel und ausreichender Beleuchtung durch BAP Spiegelraster-Anbauleuchten 2 x 58 W in weiß inkl. Leuchtmittel, geprüft nach VDE, ENEC, Schutzart IP 20. | | | | |
| Anzahl Leuchten | 1 Stück (Opal) | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
| Lieferform (werksfertig) | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet |

Auf Wunsch können die mobilen Räume auch individuell und abweichend von den aufgeführten Maßen gefertigt werden. Maximale Breite bis 3000 mm, maximale Länge bis 6000 mm.



- Schnelle Lösung zur Unterbringung von Personal.
- Zum Schutz vor Lärm und Staub sowie in Gefahrenbereichen.
- Erhältlich als Stapler- oder Kranausführung.

| Raumtypen | WMR-I 3031 | WMR-I 3043 | WMR-I 3049 | WMR-I 3055 | WMR-I 3061 |
|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Außenmaß in mm (BxL) | 3000 x 3100 | 3000 x 4300 | 3000 x 4900 | 3000 x 5500 | 3000 x 6100 |
| Innenmaße in mm (BxL) | 2900 x 3000 | 2900 x 4200 | 2900 x 4800 | 2900 x 5400 | 2900 x 6000 |
| Außenhöhe | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm | 2890 mm |
| Innenhöhe | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Nutzfläche | 8,70 m ² | 12,18 m ² | 13,92 m ² | 15,66 m ² | 17,40 m ² |
| Volumen | 22,97 m ³ | 32,16 m ³ | 36,75 m ³ | 41,34 m ³ | 45,94 m ³ |
| Gewicht | 1045 kg | 1370 kg | 1513 kg | 1640 kg | 1760 kg |
| Wandaufbau | Sandwich-Wandpaneelle aus zwei Metalldeckschichten und nicht brennbarer Mineralwollisolierung, Farbton: RAL 9002 (beidseitig), Elementbreite: 600 mm, Elementlänge: 2700 mm, Stärke: 50 mm, Schalldämmwert Rw,p: 30 dB. | | | | |
| Deckenaufbau | Akustik-Deckenpaneelle aus zwei Metalldeckschichten und nicht brennbarer Mineralwollisolierung, Farbton: RAL 9002 (beidseitig), Elementbreite: 1000 mm, Stärke: 60 mm, Lochbild: RV 3/5, Schalldämmwert Rw,p: 30 dB. | | | | |
| Bodenaufbau | Transportables Rohrrahmengestell aus verschweißten Vierkantprofilen, einer 22 mm OSB 3 Platte und einem heterogenen PVC-Bodenbelag gemäß EN 649 mit Rutschsicherheit R10 gemäß DIN 51130. | | | | |
| Fensteraufbau | Zarge und Gegenzarge aus beschichteten Stahlprofilen in RAL 9002 mit 26 mm Schallschutz-Isolierglasscheibe. Ausführung: Festfeld-Fenster mit geringem Aufbau der Befestigungsprofile für beidseitig ebene und homogene Wandflächen. | | | | |
| Fenster in mm (BxH) | 2 Stück: 1800 x 1000 1 Stück: 1200 x 1000 | 3 Stück: 1800 x 1000 | 3 Stück: 1800 x 1000 | 2 Stück: 1800 x 1000 2 Stück: 1200 x 1000 | 4 Stück: 1800 x 1000 |
| Tür | Türzarge und Türblatt mit Türschließer, Lüftungsgitter und Sichtfenster, Türblattstärke: 40 mm, Farbton: RAL 9002, Sichtfenster 405 x 891 (BxH) mit einer 26 mm Schallschutz-Isolierglas inklusive Türkopf- und Seitenpaneelle. | | | | |
| Tür in mm (Lichtmaß BxH) | 822 x 2004 | 822 x 2004 | 822 x 2004 | 822 x 2004 | 822 x 2004 |
| Profile | Bodenprofile für die Wandmontage, Deckenprofile für die Deckenmontage sowie Eck- und Verkleidungsprofile im Farbton RAL 7016 (Anthrazit). | | | | |
| Elektroinstallation | Lichtschalter-, Steckdosenkombination im Türbereich inkl. Anschlusskabel und ausreichender Beleuchtung durch BAP Spiegelraster-Anbauleuchten 2 x 58 W in weiß inkl. Leuchtmittel, geprüft nach VDE, ENEC, Schutzart IP 20. | | | | |
| Anzahl Leuchten | 1 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Lieferform (werksfertig) | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet | vormontiert und verdrahtet |

Die mobilen Raumsysteme können mit individuellem Zubehör, wie Belüftung, Klimatisierung, LED-Beleuchtung, erweiterten Elektro- und Netzwerkkomponenten, erhöhtem Schallschutz oder einer Oberflächengestaltung nach Wunsch, ausgestattet werden.



**Jansen
Tore
GmbH & Co. KG**

Am Wattberg 51
26903 Surwold
Tel. + 49 (0) 49 65 / 89 88-0
Fax + 49 (0) 49 65 / 89 88-88



**Jansen
PU Technik
GmbH & Co. KG**

Am Wattberg 51
26903 Surwold
Tel. + 49 (0) 49 65 / 89 88-0
Fax + 49 (0) 49 65 / 89 88-88



**Jansen
Systembau
GmbH & Co. KG**

Am Wattberg 51
26903 Surwold
Tel. + 49 (0) 49 65 / 89 88-0
Fax + 49 (0) 49 65 / 89 88-88